

W WECO-MATIC

Vakuum - Verpackungsmaschinen



WECO-MATIC ist ein ideales Vakuum-Verpackungs-System für die Frischhaltung von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Unsere kompakten, aus Edelstahl gefertigten Maschinen mit gewölbtem Acrylglasdeckel sind sehr zuverlässig und wartungsarm. Hohe Bedienerfreundlichkeit mit leicht verständlicher Folientastatur zeichnet unsere FT-Serie aus.

In der Praxis bewähren sich **WECO-MATIC** Maschinen seit über **20 Jahren**.

Wann dürfen wir Sie überzeugen?

Wozu vakuumverpacken?

- vielfach längere Haltbarkeit von Lebensmitteln
- kein Gewichts- und Aromaverlust
- Verhinderung des Austrocknens
- Gefrierbrand wird vermieden
- Verhinderung des Oberflächenverderbs → die Ware bleibt ansehnlich
- transparente Verpackung → Ihre Kunden sehen was Sie kaufen
- Produkte hygienisch geschützt
- mehr Gewinn durch optimieren der Arbeitszeit und rationelleren Einkauf möglich

Ihr Fachhändler:

WECO-MATIC GmbH

Vakuum-Verpackungsmaschinen
In der Paint 16
D-87730 Bad Grönenbach/Thal
Telefon (08334) 987590
Telefax (08334) 987589
post@weco-matic.de
www.weco-matic.de



WECO-MATIC FT30

Kammergröße:	315 x 395 x 155 mm
Schweißlänge:	300 mm
Außenmaße:	380 x 530 x 390 mm
Gesamthöhe bei offenem Deckel:	690 mm
Vakuumpumpe:	08 m ³ /h
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Gewicht:	45 kg



WECO-MATIC FT40

Kammergröße:	410 x 420 x 175 mm
Schweißlänge:	400 mm
Außenmaße:	475 x 550 x 430 mm
Gesamthöhe bei offenem Deckel:	730 mm
Vakuumpumpe:	21 m ³ /h
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Gewicht:	65 kg



WECO-MATIC FT410

Kammergröße:	420 x 520 x 175 mm
Schweißlänge:	410 mm
Außenmaße:	490 x 660 x 430 mm
Gesamthöhe bei offenem Deckel:	760 mm
Vakuumpumpe:	21 m ³ /h
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Gewicht:	73 kg



FT-Steuerung



Computersteuerung

Serienausstattung:

- Doppeltrennschweißung
- Schnellstoptaste für Flüssigkeiten
- Kammer und Gehäuse aus Edelstahl
- gewölbter Acrylglasdeckel
- 230V Wechselstromanschluß
- Hochleistungsvakuumpumpe Busch

Sonderausstattung:

- Begasung
- Computersteuerung programmierbar, inkl. Begasung
- Schrägeinlage
- Sonderspannung
- fahrbares Untergestell mit Beutelablage (s. Abb. Vorderseite)