

M50-2

Ambalatorul nostru multiplu cu 2 șine de etanșare

compact - complet - fiabil

Motto-ul seriei noastre de masă este:

Configurați - conectați - împachetați!

Aspirați fără cunoștințe prealabile și obțineți rezultate optime.

M50-2
este ideal pentru că:

- În mașină se poate dubla suma pe pachete de porții în același ciclu de timp să fie împachetat.
- Mașina funcționează la fel ca două dispozitive mai mici – la un preț relativ ieftin pretul de cumparare. Economie de spațiu și personal!
- De asemenea, standard cu:
 - Pompa de vid 21 m³/h
 - 2 x sudura cu taiere dubla și program de întreținere a pompei.
 - În ciuda dimensiunilor sale, se potrivește pe mesele standard din anii 60.



Max. dimensiunea pungii: 400 x 600 mm

Specificatii tehnice

Dimensiuni externe în cm (W x D x H)	49 x 61 x 47
Dimensiunea camerei în cm (L x A x l)	43 x 51 x 18
Lungimea sudurii în cm	42
Distanța barelor de etanșare în cm	41
Pompa de vid în m ³	21
Tensiune în Hz	230 V-1-50
Consum de energie () ²	0,75-1 kW
Greutate în KG	65

Echipment special

Control senzor (pentru vid final precis)	+
Control programa	+
Fumigare	+*
Ventilație moale	+*
A doua bară de sudură ²	+
Sudură unghiulară	-

Accesorii

Insert înclinat	+
Plăcile de inserat	standard
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)	+
Conexiune GreenVac	+

* Doar în legătură cu controler programabil

UG40

Cadrul de bază mobil pentru mașinile noastre de masă

Aveți un aparat de masă și doriți o unitate mobilă, sau trebuie să folosiți spațiul curent al mașinii de vidat pentru a crea mai mult spațiu de lucru, atunci cadrul nostru mobil de sub cadru cadrul inferior UG40 este soluția ideală.

- Fabricat în întregime din oțel inoxidabil, roți pivotante cu funcție de blocare
- un universal potrivit pentru toate **WECO-MATIC** mașini de masă
- cu tăvi cu pungă, cel mai frecvent mărimile sunt întotdeauna la îndemână

Technische Daten

Dimensiuni exterioare în cm	48 x 60,5 x 67,5
Înălțimea unității de sac în cm (2 compartimente)	24,5 fiecare
Greutate	aprox. 20 kg

