

P80

unitatea noastră autonomă pentru porții mari

WECO-MATIC oferă un ideal sistem de ambalare în vid pentru păstrarea alimentelor proaspete la temperatura normală a frigiderului. Carcasa și camera mașinilor noastre sunt realizate complet din oțel inoxidabil și chiar îndeplinesc cerințele de igienă din domeniul medical.

Seria P echipată cu următoarele caracteristici:

- Capac plat pentru un proces de ambalare mai rapid.
- Setare precisă a presiunii finale a vidului (max. 99,8%) prin controlul senzorului, precum și prin timpul și software-ul de sudare ventilație, program de întreținere pompei.
- Sudură dublă, tăiată, marginea proeminentă a pungii este pur și simplu separată.
- Diverse aranjamente de bare de etanșare la cerere.
- Alte dimensiuni la cerere.

Fig. prezintă P80



Dimensiunea maximă a pungii: 500 x 700 mm

Specificații tehnice

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensiuni externe în cm (l x L x H) | 90 x 79 x 110 |
| Dimensiunea camerei în cm (l x L x H) | 76 x 51 x 20 |
| Lungimea sudurii în cm | 1x 76 1x 51 |
| Pompa de vid în m ³ | 100 |
| Tensiune în Hz | 400 V-3-50 |
| Consum de energie (l) ² | 3,0 -5,0 kW |
| Greutate în kg | ca. 248 |

Echiptament special

| | |
|---|----------|
| Control senzor (pentru vid final precis) | + |
| Panou de control | standard |
| Gaz de protecție (atmosferă modificată / MAP) | + |
| Ventilație ușoară | standard |
| A doua bară de sudură | + |
| Sudură unghiulară | standard |
| 1-2 suduri tăiate | + |

Accesorii

| | |
|-------------------------------|----------|
| Insertie înclinată | - |
| Plăcile de inserat | standard |
| Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm) | - |
| Conexiune GreenVac | - |